


SPECIFICHE di PRODOTTO

Contaore elettromeccanico modulare Perry 24V 1COCO24/2

Tipi di CODICI per Identificazione	
CODICE INTERNO	1COCO24/2
CODICE A BARRE	8019108 110209



Tampografatura su fronte

Tampografia schema inserzione sul Fianco SX

1COCO24/2
 24 V- 50Hz
 IP20 -25T55
 EN 61010-1

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI

Il contaore elettromeccanico appena viene alimentato (24V 50Hz) mette in movimento il numeratore che visualizza con la precisione sino ai centesimi di ora le ore che scorrono.

Tensione di alimentazione	24V 50Hz <10VA
Classe di isolamento	II
Autoconsumo	1 W
Tolleranza di tensione alimentazione	-10% +10%
Classe di precisione	0,5%
Temperatura ambiente	-25°C +55°C
Precisione lettura	1/100 h (36sec)
Motore sincrono	Giro continuo dei numeri
Modulo 2 DIN	

Dimensioni di ingombro

Schema collegamento

Descrizione: Contaore elettromeccanico modulare Perry 24V 1COCO24/2					
Disegnato: <i>ERA</i>	Controllato: <i>ERA</i>	Numero disegno: RH24 D 3006PY			
Data: 8 Gennaio 2008	Revisione 1 data:	Revisione 2 data:	Revisione 3 data:	Revisione data:	Revisione data:

